

# ПЯТИОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ













# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса перевозимого груза:	до 60 000 кг
Нагрузка на ССУ:	11 000 кг
Снаряжённая масса:	ок. 8 000 кг
Габаритная длина:	12 745 мм
Колесная колея:	2 040 мм
Высота ССУ:	1 130 мм

- Рама изделия, состоящая из балок двутаврового сечения, соединенных между собой поперечными элементами. Полки двутавровых балок выполнены из высокопрочной стали, ребра балок и поперечные элементы выполнены из высокопрочной стали;
- Рамы соединяются с помощью сцепного устройства;
- Лебёдка крепления запасного колеса 1 шт. держатель запасного колеса:
- 2 шт. держателя запасного колеса.

- Пневматическая подвеска;
- Оси с нагрузкой до 9 000 кг;
- Усиленные амортизаторы для тяжёлых дорожных условий;
- Подъемные оси;
- Подруливающие оси.

# ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;
- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;
- Дисковые тормозные механизмы.

## **ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЕ**

- Система электрооборудования, номинальное напряжение 24V;
- Взрывобезопасное исполнение с изоляцией разъемов;
- Комбинированное / диодное исполнение.

### КОЛЁСА

- 11 колёс (включая одно запасное);
- Размер шин 385/55 и 385/65 R 22.5 (Производитель по выбору покупателя);
- Стальные / алюминиевые диски.

### ПОКЪТСКУ

- Покраска изделий высококачественными материалами;
- Применение двухкомпонентной эпоксидно-полиуретановой системы;
- Изделие перед нанесением эмали обрабатывается грунтом.

• 12 месяцев без ограничения пробега



GutTrailer Ltd. / ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР» 🕈 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 55, корп. 1





