

ЧЕТЫРЁХОСНЫЙ ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП



Общий объём кузова - ок. 124 куб. м.



GutTrailer Ltd. / ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР»

📍 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 55, корп. 1

✉ info@guttrailer.com **🌐 www.guttrailer.com**



☎ 8-800-550-39-91



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса перевозимого груза:	не более 36 100 кг
Нагрузка на ССУ:	11 000 кг
Снаряжённая масса:	ок. 10 500 кг
Габаритная длина:	16 900 мм
Внутренняя высота (верхняя секция):	ок. 2 700 мм
Внутренняя высота (нижняя секция):	ок. 3 080 мм
Габаритная высота:	не более 4 020 мм
Общий объем:	ок. 124,7 куб.м.
Высота ССУ:	1 150 мм

ШАССИ

- Рама изделия, состоящая из балок двутаврового сечения, соединенных между собой поперечными элементами. Полки двутавровых балок выполнены из высокопрочной стали, ребра балок и поперечные элементы выполнены из высокопрочной стали;
- Петли для крепления груза с рабочей нагрузкой по 2 000 кг на каждую каждые 500 мм;
- 2 шт. держателя запасного колеса.

ОСИ

- Пневматическая подвеска;
- Оси с нагрузкой до 12 000 кг;
- Усиленные амортизаторы для тяжёлых дорожных условий;
- 1-я и 2-я оси подъемные.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;
- Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;
- Тормозной механизм барабанного типа.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Система электрооборудования, номинальное напряжение 24V;
- Взрывобезопасное исполнение с изоляцией разъемов;
- Комбинированное / диодное исполнение.

КОЛЁСА

- 17 колёс (включая одно запасное);
- Размер шин 235/75 R17.5 (Производитель по выбору покупателя);
- Стальные / алюминиевые диски.

ПОКРАСКА

- Покраска изделий высококачественными материалами;
- Применение двухкомпонентной эпоксидно-полиуретановой системы;
- Изделие перед нанесением эмали обрабатывается грунтом.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев без ограничения пробега



GutTrailer Ltd. / ООО «ГУТ ТРЕЙЛЕР»

📍 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 55, корп. 1

✉ info@guttrailer.com 🌐 www.guttrailer.com



☎ 8-800-550-39-91